

Bordure parisienne

Conseils et mises en garde

La bordure Parisienne se pose de façon traditionnelle avec des piquets té et des jambes de force scellés au sol ou dans un muret.

Elle s'attache sur les fils tendeurs, et se tend avec les accessoires de pose complémentaires (tendeurs...).

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

2 couleurs disponibles



Vert 6005 B

Gris 7016 B

Descriptif :

Description :	La bordure Parisienne est tissée à partir de fils d'acier revêtus ondulés. Elle comporte des arceaux en partie supérieure. La nappe est constituée de mailles losanges, deux fils de chaîne en haut et un fil de chaîne dans le bas. Elle est disponible en rouleau ou peut être mise en panneau
Matériau :	Fils d'aluminium et fils d'acier. Pour les fils d'acier : Fil galvanisé standard revêtu d'une gaine de PVC d'une épaisseur minimale de 0.50mm
Finition :	Galvanisée riche, Aluminium ou Plastifiée
Longueur des rouleaux :	25m (bords arrêtés)
Maille :	55mm (en losange)
Hauteurs :	0.50m, 0.65m, 0.80m, 1.00m, 1.20m ou 1.50m
Diamètre des fils :	Galvanisé riche (3.0, 3.4mm), Aluminium (3.4, 3.9mm), Plastifié 8 couleurs (3.8mm)
Garantie :	Bordure Parisienne Aluminium: Garantie à vie contre la corrosion Bordure Parisienne Galvanisée riche et plastifiée : Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr