



AFNOR Cert. 61477

→ Main-courante grillage simple torsion

Réf. MC300115-165-166




Photo non contractuelle

Les **METALU+**

+ Rapport qualité/prix

Dimensions



Hauteur hors sol (h)..... 1,1 m
Largeur entre les poteaux (l)..... 2,5 ou 3 m
Profondeur de scellement (s)..... 0,40 m

Descriptif technique

Équipement standard :

- Poteaux en acier galvanisé plastifié Ø 60 mm
- Grillage simple torsion lourd Ø 4,4 mm à faible déformation
- Anneaux inox soudés tous les 50 cm sur les poteaux
- Lisses en aluminium plastifié, Réf. MC300115 ou en acier galvanisé, Réf. MC300165 et Réf. MC300166
- Espacements de 2,5 m pour les Réf. MC300165 et Réf. MC300115 ou 3 m pour la Réf. MC300166
- Livraison avec ses accessoires : grillage, câble gainé, agrafes galvanisées à chaud, serre-câble, raidisseur N°4
- Assemblage à l'aide de tés d'assemblage en aluminium monobloc ou demi-coquille

Équipement optionnel :

- Fixation sur platine :
Poteau de main-courante galvanisé plastifié sur platine soudée 150 x 150 mm
Platine triangulaire en aluminium (pied de scellement) pour tube de Ø 60 mm en aluminium brut, Réf. MC300320 ou en aluminium plastifié, Réf. MC300325
- Main-courante avec plinthe en bois pour la pratique du hockey



Anneau inox



Grillage simple torsion