



→ Main-courante sans remplissage



AFNOR Cert. 61477

Réf. MC3001XX




Photo non contractuelle

Les METALU+

- + Pose rapide et facile
- + Produit économique

Dimensions



	Aluminium	Acier
Hauteur hors sol		1,1 m
Largeur entre les poteaux	2 m ou 2,5 m	2,5 m ou 3 m
Profondeur du scellement	0,40 m	

Descriptif technique

Équipement standard :

- 3 modèles : poteaux et lisses en acier galvanisé à chaud, en acier sendzimir plastifié ou en aluminium plastifié
- Poteaux Ø 60 mm, épaisseur 2 mm
- Assemblage de la main-courante à l'aide de tés d'assemblage en aluminium monobloc ou demi-coquille
- Fixation des tés par vis ou par rivets

Équipement optionnel :

- Fixation sur platines :
Poteau de main-courante en acier galvanisé plastifié sur platine soudée 150 x 150 mm
Platine triangulaire en aluminium (pied de scellement) pour tube de Ø 60 mm en aluminium brut **Réf. MC300320** ou en aluminium plastifié **Réf. MC300325**
- Accès pour main-courante sans remplissage :
Passage coulissant Ø 55 mm dans tube de Ø 60 mm disponible de 1 à 3 m
Portillon pivotant Ø 60 mm avec la barre de renfort à l'équerre disponible en 1 et 3 m



Té de fixation orientable



Main-courante sans remplissage