

Grillages soudés

Le système Pantanet est idéal pour les applications résidentielles et les parcs.
Il est composé de différents grillages soudés plastifiés en rouleaux et de poteaux adaptés.

Pantanet[®]

ATOUTS

Design discret

Il exist et rois types de grillages Pantaneta vec différentes dimensions de maille, tous proposant un design discret qui se fond dans l'environnement. Ce design universel et neutre s'adapte facilement à l'univers résidentiel.

Longue durée de vie

Le filqui compose cegrillage est galvanisé, sou déàchaque intersection puis plastifié pour une adhésion parfaite de la couche PVC. La technologie de revêtement élaborée par Betafence garantitau produit une longue du rée de vie.

Installation facile

GrâceaupoteauBekaclip, l'installationest simple et professionnelle avec la certitude d'obtenir un grillage parfaitement tendu. Un minimum d'accessoires est requis pour la pose qui reste très facile.

Système complet

LesystèmePantanetestunsystèmecompletavecdeshauteursderouleauxdifférentes,despoteauxassortiset une large gamme de portails pivotants ou coulissants.

Applications

Clôtures résidentielles Parcs et jardins Ecoles



Maille

Grillage galvanisé, soudé à chaque intersection et en suite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. En partie haute et basse à 25,4 mm, le grillage dispose d'une double lisière (sauf pour le Pantanet Light et Pantanet Protect).

Portails et portillons

Le système Pantanet se complète avec les portails Fortinet et Robusta, simples ou doubles vantaux, coulissants ou pivotants.

Couleurs

Grillage: Vert BF 6073 - Anthracite BF 7016M pour le Pantanet Family uniquement

Poteaux: Vert RAL 6005 - Anthracite BF 7016M pour les Bekaclipen acier



Poteaux pour installation professionnelle

Poteaux Bekaclip (p. 56)

Poteaux ronds profilés avec une feuillure pour fixer le grillage et muni d'un capuchon avec le logo Betafence. Des clips de fixation sont disponibles pour fixer la clôture aux poteaux:
- Inox, pour s'assortir avec les 2 coloris

-PVCanthracitemétallique, pour les rouleaux decette couleur.



Poteaux ronds (p. 55) (uniquement en Vert RAL 6005) Galvanisésintérieuretextérieur (275 g/m²-2 faces combinées) suivant la norme européenne 1032 6 et plastication polyester (min. 60 microns). Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique.



Poteaux pour les petites hauteurs

Poteaux Bekaclip-P (uniquement en Vert RAL 6005) Poteaux en PVC, renforcés avec des fils d'acier à haute teneur encarbone. Ils sontégalement munis d'un efeuillure pour fixer le grillage Pantane taumoyen de clipsen matières yn thétique. Les poteaux sont munis d'un capouchon en plastique.

SPECIFICATIONS DES GRILLAGES PANTANET											
		Diamètr	e des fils	Résistance à la traction des fils							
Туре	Dimensions des mailles en mm	Fils horizontaux en mm	Fils verticaux en mm	Horizontaux	Verticaux						
Pantanet Protect	50,8 x 50,8	2,50	2,20	min. 400 N/mm²	min. 700 N/mm²						
Pantanet Family	101,6 x 50,8	2,50	2,50	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm²						
Pantanet Light	101,6 x 76,2	2,20	2,10	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm²						

ASSORTIMENT PANTANET PROTECT & FAMILY AVEC POTEAUX BEKACLIP													
		Poteaux de tension Bekaclip			Jambes de forces rondes			Poteaux intermédiaires Bekaclip					
Hauteur de la clôture finie en mm	Hauteur des rouleaux en mm	Longueur en mm	Ø en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Ø en mm	Epaisseur en mm	Longueur en mm	Ø en mm	Epaisseur en mm			
610	610	1100	48	1,20	1500	38	1,25	1100	48	1,20			
810	810	1500	48	1,20	1500	38	1,25	1500	48	1,20			
1020	1020	1500	48	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00			
1220	1220	1700	48	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00			
1520	1520	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00			
1830	1830	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50			
2030	2030	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50			

Longueur des rouleaux : 25 mètres et 10 mètres pour certaines références. Consultez notre site www.betafence.fr