



### DESIGN & CHOIX


- Idéal pour mettre en valeur squares, aires de jeux, écoles, résidences...
- La frise décorative, en partie haute, intègre des motifs ronds. Idéal pour les lieux publics qui accueillent les enfants.
- Modèle déposé à l'INPI.
- Panneau robuste avec double-fils horizontaux.
- 2 poteaux compatibles : UNICLO™ et DIABL'O™3.
- Maille 215 x 62,5 mm.
- Hauteur de 0,60 à 2 m.
- Nombreuses options disponibles : platines, bavolets, soubassement, boule décorative...
- Harmonie du treillis ROMANDY™ avec une gamme de portails roulants.

### FACILITÉ DE POSE


- Pose en série ou à l'avancement
- Pose du panneau devant les poteaux UNICLO™ avec les fixations FIXOFIL™. Outil d'aide à pose : PREFIXO™
- Pose du panneau entre les poteaux DIABL'O™3 avec les fixations FIXO™3
- Possibilité de poser une dalle de soubassement
- Scellement en terre ou sur platines

Hauteur nominale	Hauteur panneau	Largeur panneau
0,60 m	616 mm	
0,80 m	832 mm	
1,00 m	1047 mm	
1,25 m	1262 mm	2506 mm
1,50 m	1478 mm	
1,75 m	1693 mm	
2,00 m	1908 mm	


# SCHÉMA DU TREILLIS ROMANDY™ ET DES POTEAUX




**POTEAU UNICLO™**  
avec FIXOFIL™ et option boule



**POTEAU DIABL'O™3**  
avec FIXO™3



**FRISE DÉCORATIVE**  
Fils acier et dimensions ronds



**PORTAILS PIVOTANTS ROMANDY™**

## DONNÉES TECHNIQUES

### PANNEAU

Fils horizontaux	Double fils Ø 8 mm		
Fils verticaux	Ø 6 mm		
Maille	215 x 62.5 mm	<b>Motifs décoratifs</b>	20 ronds décoratifs Ø 118.8 mm

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	0,60 m	0,80 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m	ENTRAXE POTEAUX
Longueur UNICLO™ à sceller		1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	2260 mm	2500 mm	2530 mm
Longueur UNICLO™ sur platines		660 mm	869 mm	1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	
Nombres de fixations UNICLO™		2	3	3	3	4	4	4	
Longueur DIABL'O™3 à sceller		1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	2260 mm	2500 mm	2543 mm
Longueur DIABL'O™3 sur platines		660 mm	869 mm	1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	
Nombres de fixations DIABL'O™3		4	6	6	6	8	8	8	

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaClo™, téléchargeables sur le site <a href="http://www.normaClo.com">www.normaClo.com</a> ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

### OPTIONS

Platines	UNICLO™ (à emboîter, soudée, en "V", en "L", en "U", à l'anglaise) • DIABL'O™3 (à emboîter)
Bavolets	Bavolet à emboîter et réversible (UNICLO™, DIABL'O™3) • Bavolet soudé (UNICLO™)
Soubassement	Dalle en béton gris hauteur 250mm x largeur 2510mm ou hauteur 500mm x largeur 2510mm

## UNE GAMME COMPLÈTE

PORTAILS	Pivotants
Passage utile	Portillon : 1 m et 1,50 m • Porte à 2 vantaux : de 3 à 5 m
Hauteur	0,80 m / 1 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2 m
Versions	Manuel ou motorisé (MP400)
Conformité	Conforme à la norme européenne NF EN 13241-1

