

# ZEPHYR®



garantie contre la corrosion jusqu'à

**15 ans**

CONDITIONS D'OBTENTION :  
[www.garantie-lippi.fr](http://www.garantie-lippi.fr)

## Bordure jardinet

### Conseils et mises en garde

La bordure Jardinet se pose de façon traditionnelle avec des piquets té et des jambes de force scellés au sol ou dans un muret. Elle s'attache sur les fils tendeurs, et se tend avec les accessoires de pose complémentaires (tendeurs...).

On peut également, pour les petites hauteurs ou linéaires, la piquer directement dans le sol (pas de plot béton). Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

### Le kit

La bordure jardinet est disponible sous forme de kit avec tous les accessoires pour 10m de Bordure Jardinet.

Avantage : une mise en facing simplifiée, une gestion des accessoires optimisée !



### 2 couleurs disponibles



Vert 6005 B



Gris 7016 B

### Descriptif :

|                     |   |
|---------------------|---|
| Description :       | La bordure Jardinet est formée de mailles rectangulaires tissées, fermées par des arceaux en partie supérieure.   |
| Matériau :          | Fil galvanisé standard revêtu d'une gaine de PVC  |
| Finition :          | Plastifié   |
| Longueur :          | 10m ou 25m  |
| Maille :            | 150x82mm  |
| Hauteur :           | 0.25m, 0.40m, 0.65m, 0.90m ou 1.20m   |
| Diamètre des fils : | Fil de chaîne : 2.5mm - Fil de trame : 3.1mm  |
| Garantie :          | Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion<br>Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits.<br>Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://www.garantie-lippi.fr">www.garantie-lippi.fr</a> |

# Bordure parisienne

## Conseils et mises en garde

La bordure Parisienne se pose de façon traditionnelle avec des piquets té et des jambes de force scellés au sol ou dans un muret.

Elle s'attache sur les fils tendeurs, et se tend avec les accessoires de pose complémentaires (tendeurs...).

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

## 2 couleurs disponibles



Vert 6005 B

Gris 7016 B

## Descriptif :

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Description :           | La bordure Parisienne est tissée à partir de fils d'acier revêtus ondulés. Elle comporte des arceaux en partie supérieure. La nappe est constituée de mailles losanges, deux fils de chaîne en haut et un fil de chaîne dans le bas.<br>Elle est disponible en rouleau ou peut être mise en panneau  |
| Matériau :              | Fils d'aluminium et fils d'acier.<br>Pour les fils d'acier : Fil galvanisé standard revêtu d'une gaine de PVC d'une épaisseur minimale de 0.50mm   |
| Finition :              | Galvanisée riche, Aluminium ou Plastifiée  |
| Longueur des rouleaux : | 25m (bords arrêtés)  |
| Maille :                | 55mm (en losange)  |
| Hauteurs :              | 0.50m, 0.65m, 0.80m, 1.00m, 1.20m ou 1.50m   |
| Diamètre des fils :     | Galvanisé riche (3.0, 3.4mm), Aluminium (3.4, 3.9mm), Plastifié 8 couleurs (3.8mm)   |
| Garantie :              | Bordure Parisienne Aluminium: Garantie à vie contre la corrosion<br>Bordure Parisienne Galvanisée riche et plastifiée : Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion.<br>Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits.<br>Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://www.garantie-lippi.fr">www.garantie-lippi.fr</a> |