



FABRICATION  
FRANÇAISE

passage conforme



garantie contre  
la corrosion  
jusqu'à

**10 ans**

garantie constructeur  
pour 10 ans minimum

Certifié LNE  
conforme

NF P 90 306

# Décorella

## Conseils et mise en garde

Les colliers hauts se positionnent sous les fils horizontaux pour une meilleure tenue de la clôture.

La clôture piscine Décorella® se pose à l'avancement.

Le portillon Décorella® est livré prêt à poser. Pour assurer la rigidité, il doit toujours être entouré de panneaux Décorella®.

La fermeture permanente du portillon sera assurée par le verrouillage à clé de la serrure (deux clés fournies).

Il est recommandé d'installer la barrière de protection à un mètre minimum du plan d'eau. «Du côté externe de la barrière par rapport au bassin : veiller à l'absence de tout élément dans un rayon de 1.10m» (additif à la norme de décembre 2005).

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

**Attention : La mise en oeuvre de ce dispositif ne doit pas se substituer à une surveillance active de la piscine et de ses abords par les parents.**



Système de fermeture conforme à la norme NF P 90 306

## Descriptif :

### PANNEAU

Description :	Panneau électro-soudé à partir de fils verticaux Ø 8mm ; 2 double fils horizontaux Ø 6mm en partie haute et un en partie basse, soudés aux fils verticaux
Matériau :	Acier galvanisé Classe D -Epaisseur de zinc 80g/m <sup>2</sup>
Revêtement :	Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester. Épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns

### POTEAU

Description :	Poteau acier galvanisé et plastifié. Capuchon polyamide noir en partie haute
Matériau :	Acier galvanisé - Epaisseur de zinc 275g/m <sup>2</sup>
Revêtement :	Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester. Épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns.

### PORTILLON

Description :	Portillon en acier galvanisé et plastifié. Remplissage en panneau Décorella®.
Matériau :	Acier galvanisé Classe D - Epaisseur de zinc 80g/m <sup>2</sup>
Revêtement :	Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester. Épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns
Cadre :	40x40mm
Hauteur :	1.30m
Passage :	0.98m
Sens d'ouverture :	Tirant droite exclusivement (obligation définie par la norme)
Serrure :	Système de fermeture automatique breveté / testé sur 400 000 cycles / Assurance Qualité Fabricant ISO 9001
Fermeture automatique :	Portillon équipé d'un ferme porte automatique pour passage intense / Réglage de la tension par avec un simple tournevis / Le LNE a testé le système fermeture automatique sur 50 000 ouvertures.
Normes :	- Le portillon est conforme à la législation concernant le passage des personnes à mobilité réduite. - Certifié LNE conforme norme NF P 90 306
Fixation :	Les colliers de fixation bloquent les fils verticaux de part et d'autre du poteau - Les colliers sont fournis avec les poteaux (par sachet de 4)
Garantie :	Garantie 10 ans contre la corrosion Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : <a href="http://www.garantie-lippi.fr">www.garantie-lippi.fr</a>

## Dimensions

### Dimensions des panneaux

Hauteur panneau (m)	Largeur Panneau (m)	Poids panneau (kg)	Diamètre fils verticaux (mm)	Diamètre fils horizontaux (mm)
1.24	0.79	8.53	8	6
1.24	1.90	19.34	8	6

### Dimensions des poteaux

Hauteur poteau (m)	Diamètre poteau (mm)	Poids poteau (kg)	Nombre de colliers <sup>1)</sup> par poteau
1.30 sur platine (120x120mm)	60	4.65	4
1.75 à sceller	60	5.34	4

## 10 couleurs disponibles

